


Dachleiter

- Erhältlich in Aluminium, Holz oder Alu-Holz
- Holme aus wasserfestem, verleimtem, mehrlagigem Schichtholz
- Stabile Sprossen in geschweifter Form aus Aluminium oder Buche
- GS-Prüfung durch die Berufsgenossenschaft
- Zu Montagezwecken kann die Dachleiter auch mit dem First-Überwurfbügel auf der Dachfläche gesichert werden ohne die Verwendung von Dachhaken
- Leitern dürfen nur bis 75° Dachneigung benutzt werden



Dachleitern Verbindungswinkel (Paar)

Art.-No. 804549



Art.-No. 804419 Art.-No. 804211 Art.-No. 804310

| Leiterlänge | ca. m | 2,25 | 2,80 | 3,35 | 3,95 | 4,50 | 5,05 |
|---------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Leiterbreite | ca. m | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Sprossenzahl | | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Art.-No. (Alu) | | 804303 | 804310 | 804327 | 804334 | 804341 | 804358 |
| Art.-No. (Holz) | | 804402 | 804419 | 804426 | 804433 | 804440 | 804457 |
| Art.-No. (Alu-Holz) | | 804204 | 804211 | 804228 | 804235 | 804242 | 804259 |



First-Überwurfbügel, fahrbar

- Für sichere Montage- und Wartungsarbeiten auf dem Dach ohne die Verwendung von Dachhaken
- Dient zur werkzeuglosen Befestigung der Dachleitern in den Ausführungen: Alu, Holz und Alu/Holz
- Mit lastverteilernder Holzauflage zur Schonung der Dachziegel
- Das große luftbereifte Laufrad (ø 260 mm), gewährleistet ein leichtes Verfahren auf den Dachziegeln
- Der hohe Bügel verhindert eine Beschädigung der Firstziegel und erlaubt den Einsatz auf den unterschiedlichsten Dachneigungen
- Ein großer Querbügel ermöglicht das schonende Drehen auf den Ziegeln

Art.-No. 804594

